



EPDM RUBBER SHEET 7815
EPDM KAUTSCHUKBAHN 7815

elastomer sheet based on EPDM synthetic rubber
Elastomerbahn aus Synthesenkautschuk auf EPDM Basis

- Colour: black
Farbe: schwarz
- High-grade Ethylene-Propylene-Diene-Monomer quality with very good mechanical properties
Hochwertige Ethylen-Propylen-Dien-Monomer Qualität mit sehr guten mechanischen Eigenschaften
- Very good resistant to weathering, ozone and UV exposure and high temperatures
Sehr gut beständig zu Witterung, Ozon und UV-Strahlung und hohen Temperaturen

Physical-mechanical properties
Physikalisch-mechanische Eigenschaften

Hardness Härte	(Shore A)	60 +/- 5
Density Dichte	(g/cm ³)	ca. 1,22
Tensile Strength Zugfestigkeit	(Mpa)	10
Elongation Dehnung	(%)	400
Weathering Witterung	good resistant gut beständig	
Ozone Ozone	good resistant gut beständig	
UV exposure UV-Strahlung	good resistant gut beständig	
Bases Basen	good resistant gut beständig	
Acids Säuren	resistant beständig	
Oils Öle	moderately resistant bedingt beständig	
Petrol Benzin	not resistant nicht beständig	
Temperature range Einsatztemperaturbereich	-40/+125 °C, short-term +140 °C -40/+125 °C, kurzzeitig +140 °C	

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk